



TUBI DI RAME PREISOLATI  
ISOLAMENTI IN POLIETILENE ESPANSO PER TUBAZIONI

ISOCLIMA S.p.A. 25086 REZZATO (BS) - Via Giovanni XXIII, 58  
Tel. 030 2590700 - Fax 030 2590719  
Internet address: www.isoclima.com - E-mail: isoclima@isoclima.com  
Cap.Soc. € 9.000.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. BS 354531 - Reg. Soc. Trib. BS 55484  
Cod. Fisc e Partita IVA 03295180172



Rezzato, 04/12/17

Object : ISOPOLAR / BIPOLAR tube pré-isolée, Déclaration de Conformité

Isoclima SPA, selon les lois italiennes suivantes :

- N ° 1095 RMR, 03 Août 1968
  - N ° 447 RMR, le 6 Décembre 1991
- DÉCLARE

sous sa responsabilité, que le tube pré-isolé en cuivre, produit avec la marque ISOPOLAR / BIPOLAR pour des appareils de climatisation, selon les conditions suivantes :

#### TUBE EN CUIVRE

- Type de cuivre: CU - DHP 99,9%
- Phosphore résiduel: entre 0015 et 0040%%
- EN 12735-1

#### ISOLATION

- Feuille de LDPE, cellules fermées, auto extinction classe 1
- Température de fonctionnement : -80 ° C / + 98 ° C
- Coeff. De dispersion de la vapeur d'eau: 5,482
- La conductivité thermique : 0,0397 W. m-1. K-1
- Épaisseur de paroi d'isolation selon avec L. 10/91
- Sans CFC
- écologique

#### PRESSION DE SERVICE

|                |         |
|----------------|---------|
| 1/4x0,80 ..... | 139 bar |
| 1/4x1          | 167     |
| 3/8x0,80       | 93      |
| 3/8x1          | 110     |
| 1/2x0,80       | 70      |
| 1/2x1          | 85      |
| 5/8x1          | 69      |
| 3/4x1          | 61      |
| 7/8x1          | 50      |

Le produit décrit ci-dessus est garanti pour le gaz R407, R410, R32.

**ISOCLIMA SPA**  
25086 REZZATO (BS)